



Ennetbürgen, 01. Juli 2026

Sonderposten ab sofort verfügbar

Pos. 1	:	Wandpaneele M170 Dämmdicke 170 mm, Baubreite 1000 mm, zur verdeckten Befestigung. Fertigungstoleranzen gemäß EN 14509. innen: verz. Stahlblech 0,5 mm, mit DU-Beschichtung 15 µm, Farbton RAL 9002, selbstkl. Schutzfolie (1092 b) Bei DU-Beschichtungen besteht kein Anspruch auf Farbgleichheit. außen: verz. Stahlblech 0,6 mm, mit Polyesterlackbeschichtung 25 µm, in RAL 9006 Oberfläche innen liniert , außen liniert
Menge	:	47 Stück à 9'025 mm 1 Stück à 8'215 mm 20 Stück à 5'570 mm 7 Stück à 5'450 mm 16 Stück à 5'180 mm 6 Stück à 5'040 mm 4 Stück à 4'625 mm 7 Stück à 4'115 mm 1 Stück à 3'700 mm 2 Stück à 2'085 mm 21 Stück à 1'985 mm 7 Stück à 1'175 mm 13 Stück à 1'110 mm 2 Stück à 1'100 mm 4 Stück à 935 mm 7 Stück à 930 mm Total 827.03 m2